








Kantenschutzprofile

Flexible Kantenschutz und Dichtprofile

mit Stahlfederkern

mit auf gesiegelten Moosgummi EPDM / NBR

	Artikel Nr.	Werkstoff	Klemmbereich in mm	Biegeradien in mm (siehe Seite L-3)	VE
	8316 0 960	PVC schwarz (70° ± 5°) Shore A / EPDM schwarz	1,0 - 2,0	1= 20 2= 40 3= 10 4= 10	10 m (Rolle 100 m)
	8316 0 003	PVC schwarz / EPDM schwarz weich	0,5 - 1,5	1= 50 2= 80 3= 25 4= 25	50 m
	8316 0 005	EPDM schwarz (65° ± 5°) Shore A / EPDM schwarz weich	0,8 - 2,0	1= 50 2= 60 3= 20 4= 20	5 m (Rolle 50 m)
	8316 0 010	EPDM schwarz (65° ± 5°) Shore A / EPDM schwarz weich	1,0 - 3,5	1= 50 2= 180 3= 30 4= 30	5 m (Rolle 50 m)
	8316 0 010-1	NBR schwarz (60° ± 5°) Shore A / NBR schwarz	3,0 - 5,0	1= 50 2= 150 3= 50 4= 50	5 m (Rolle 50 m)
	8316 0 025	EPDM schwarz (65° ± 5°) Shore A / EPDM schwarz weich	1,0 - 3,5	1= 50 2= 20 3= 120 4= 40	5 m (Rolle 50 m)
	8316 0 026	NBR schwarz (60° ± 5°) Shore A / NBR schwarz	1,0 - 3,5		5 m (Rolle 50 m)
	8316 0 040	PVC schwarz / EPDM schwarz weich	1,0 - 3,0	1= 40 2= 30 3= 180 4= 40	50 m
	8316 0 060	PVC schwarz / EPDM schwarz weich	1,5 - 3,0	1= 80 2= 60 3= 200 4= 80	25 m