




## Kantenschutzprofile


### Flexible Kantenschutz und Dichtprofile

mit Stahlfederkern  
mit auf gesiegelten Moosgummi

|                                                                                     | Artikel Nr. | Werkstoff                                               | Klemmbereich<br>in mm | Biegeradien<br>in mm<br>(siehe Seite L-3) | VE                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------|
|    | 8316 0 045  | EPDM schwarz<br>(65° ± 5°) Shore A<br>/<br>EPDM schwarz | 1,0 - 2,5             | 1= 80<br>2= 40<br>3= 200<br>4= 200        | 5 m<br>(Rolle 50 m) |
|   | 8316 0 065  | PVC schwarz<br>/ EPDM schwarz<br>weich                  | 1,0 - 3,5             | 1= 40<br>2= 30<br>3= 180<br>4= 40         | 50 m                |
|  | 83160060-1  | EPDM schwarz<br>(65° ± 5°) Shore A<br>/<br>EPDM schwarz | 1 - 3,5               | 1= 50<br>2= 40<br>3= 200<br>4= 50         | 5 m<br>(Rolle 50 m) |

### Kantenschutz und Dichtprofile

mit Metalleinlage  
FDA- konform

|                                                                                     | Artikel Nr. | Werkstoff | Klemmbereich<br>in mm | VE   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|------|
|  | 8316 9 158  | Silikon   | 2,0                   | 50 m |