


Kantenschutzprofile


Moosgummi-Vierkant und Rechteckprofile

aus EPDM, oder CR
NBR auf Anfrage

	b x h in mm	Artikel Nr.			VE
		Werkstoff			
		EPDM		CR	100 m
		schwarz	hellgrau	schwarz	
	10 x 2	8313 2 0100	8313 2 0500	8313 3 0100	



Viton-Kautschuk, Rund-, Vierkant- und Rechteckprofil

aus FKM (Fluorkautschuk).
Härte 75 ± 5 ° Shore A
andere Abmessungen auf Anfrage

	b x h in mm	Artikel Nr.	Werkstoff
	5 x 2	8382 9 200	FKM schwarz
	10 x 2	8382 9 201	FKM schwarz
	10 x 5	8382 9 202	FKM schwarz
	12 x 5	8382 9 203	FKM schwarz
	15 x 3	8382 9 204	FKM schwarz
	15 x 5	8382 9 205	FKM schwarz
	15 x 10	8382 9 206	FKM schwarz
	20 x 2	8382 9 207	FKM schwarz
	20 x 5	8382 9 208	FKM schwarz
	20 x 10	8382 9 209	FKM schwarz
	20 x 12	8382 9 210	FKM schwarz

Viton-Kautschuk-Sonderprofile

FKM (Fluorkautschuk)
Härte 75 ± 5 ° Shore A

	Artikel Nr.	Werkstoff	VE
	8382 9 311	FKM (Fluorkautschuk)	25 m
	8382 9 313	FKM (Fluorkautschuk)	100 m